



GAMME GAZON
SERIES SRE, SWE, SW8, SXE & SLE

www.iseki.fr



ROBOT ISEKI SÉRIE SRE LA SÉRIE SRE EST COMPOSÉE D'UN MODÈLE : LE SRE2601X.



Connu et reconnu pour ses machines professionnelles à motorisation Diesel, ISEKI sait aussi s'adapter au marché en proposant une tondeuse robot, SRE2601X.

Cette tondeuse robot ISEKI tondra votre pelouse de manière totalement autonome, que votre jardin soit simple ou complexe

grâce à ses multiples points de programmation.

Equippée d'une batterie Lithium-Ion, la tondeuse SRE2601X, se rendra à sa station de charge seule pour recharger sa batterie et repartir finir son travail de tonte.

Ainsi, votre pelouse sera toujours parfaitement tondue.

CONÇUE POUR DES SURFACES ALLANT JUSQU'À 1 800M², cette tondeuse robot au design élégant, vous procurera une tonte de qualité et un travail de finition grâce à ses différents modes de programmation permettant de s'adapter à la complexité de votre terrain.

UNE PELOUSE PARFAITE

La tondeuse SRE est dotée d'une technologie unique de double lame mulching très affûtée en acier trempé. L'herbe est hachée en de fines particules qui se déposent sur le sol pour former un engrais qui contribue à l'embellissement de votre pelouse et réduit ainsi considérablement le besoin d'apports d'engrais et les besoins en arrosage. Cette machine peut se faufiler dans tous les recoins et gère des pentes jusqu'à 35 %.

LA TONTE INTELLIGENTE

La tondeuse robot suit une trajectoire de tonte aléatoire pendant une durée programmée. Elle détecte automatiquement le



câble périphérique et les obstacles. Si le travail est terminé ou si la batterie doit être rechargée, elle revient à sa station de charge automatiquement. Une fois la batterie rechargée, elle repart pour un autre cycle de tonte, de façon complètement autonome.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	SRE2601X
Surface de travail en m²	1800
MOTEUR	
Type	Batterie lithium-ion 4,4Ah / 25,2V
COUPE	
Largeur de coupe, cm	32
Système de coupe	1 tête de coupe 2 x 2 lames
Réglage de la hauteur de coupe	Électrique
Hauteur de coupe, mm	30 à 60
ROUES	
Diamètre AV, cm	8
Diamètre AR, cm	24
DIVERS	
Dimensions L x l x h, cm	62 x 55 x 31
Poids, kg	10

LES TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT ISEKI SÉRIE SWE4 TONDEUSES CARTER ACIER

LA SÉRIE SWE4 EST COMPOSÉE DE 5 MODÈLES ALLANT DE 46 À 51 CM EN TERME DE LARGEUR DE COUPE.



CARTER DE COUPE, FACILITANT LE PASSAGE AU PLUS PRÈS DES OBSTACLES ET PERMETTANT UNE CAPACITÉ DE RAMASSAGE OPTIMALE

Afin de véhiculer les valeurs chères à la marque ISEKI, et de les rendre accessibles au plus grand nombre, la société ISEKI France a développé une gamme complète de tondeuses à conducteur marchant carter acier.

La gamme des SWE4 à carter acier est la combinaison parfaite entre châssis robuste, moteurs puissants et plaisir d'utilisation.

Cette gamme se compose de 5 modèles allant de 46 à 51 cm, fonction 3 en 1 ou 4 en 1 et

transmission monovitesse ou variable. L'ensemble de ces produits hérite d'une conception asymétrique du carter de coupe, facilitant le passage au plus près des obstacles et permettant une capacité de ramassage optimale.



RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE



CHANGEMENT DE MODE RAPIDE
Passez de l'éjection latérale à l'éjection arrière sans outils

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	LARGEUR DE COUPE	MOTEUR	CAPACITÉ DU BAC
SWE4181B3	46 cm	ISEKI PRO 145QSS	70 litres
SWE4180C4	46 cm	B&S Série 675 EXI	70 litres
SWE4200B4	51 cm	B&S Série 650 EXI	70 litres
SWE4200CR4	51 cm	B&S Série 675 EXI	70 litres
SWE4200CIS4	51 cm	B&S Série 675 IS	70 litres

POINTS FORTS

3 OU 4 EN 1
Ramassage, mulching, éjection arrière, éjection latérale (selon modèle).

TRANSMISSION VARIABLE OU MONOVITESSE (selon modèle).

ROUES ARRIÈRE Ø 28CM
Montées sur roulements à billes.

LES TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT ISEKI SÉRIE SWE5 TONDEUSES CARTER ALU

LA SÉRIE SWE5, CE SONT 2 MODÈLES DE TONDEUSES AVEC UN CARTER EN ALU.



la gamme des tondeuses à conducteur marchant SWE5 possède un carter aluminium afin de faire le bonheur des particuliers et semi-professionnels exigeants.

En effet, leur largeur de coupe de 48 cm et 52 cm, leurs puissants

moteurs de marque Briggs & Stratton et AL-KO, leur fonction 4 en 1 et leur transmission variable feront la joie des utilisateurs novices comme confirmés. En

plus de cette dotation généreuse, la SWE5210VS4 de 52 cm de largeur de coupe est équipée d'un embrayage frein de lame.

LARGEURS DE COUPE DE 48 CM ET 52 CM ET UN BAC DE RAMASSAGE DE 75 LITRES



Commandes d'avancement ergonomiques



Indicateur de remplissage du bac

POINTS FORTS

4 EN 1
Ramassage, mulching, éjection arrière, éjection latérale (selon modèle).

TRANSMISSION VARIABLE

CHANGEMENT DE MODE RAPIDE
Passez de l'éjection latérale à l'éjection arrière rapidement sans outils.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	LARGEUR DE COUPE	MOTEUR	CAPACITÉ DU BAC
SWE5190VS4	48 cm	B&S Série 675 EXI	75 litres
SWE5210VS4	52 cm	AL-KO PRO 170QSS	75 litres

LES TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT ISEKI SÉRIE SW8

TONDEUSES CARTER ALU AVEC RENFORTS ACIER

LA SÉRIE SW8 SE COMPOSE
DE 3 MODÈLES CARTER ALU
AVEC RENFORTS EN ACIER.



Le processus et la qualité de fabrication étant identiques, ces 3 machines se différencient les unes des autres par leurs équipements :

SW8210BAE4 : Moteur HONDA professionnel, largeur de coupe de 53 cm et bac de 75 litres.

SW8210BAE4HD : Moteur HONDA professionnel, largeur de coupe 53 cm, bac de 75 litres, grandes roues, renforts de guidon et pare-chocs avant.

SW8210BHAE4HD : Moteur HONDA professionnel, largeur de coupe de 53 cm, bac de 75 litres, grandes roues, renforts de guidon, pare-chocs avant et transmission hydrostatique.

LES 3 MODÈLES POSSÈDENT UN RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE PAR ESSIEU TOTALEMENT PROTÉGÉ



Carter de coupe alu avec renforts en acier



Réglage hauteur de coupe par essieu totalement protégé

POINTS FORTS

TRANSMISSION PAR CARDAN
Pour une motricité à toute épreuve sans perte de puissance.

EMBRAYAGE FREIN DE LAME

ROUES ARRIÈRE Ø 28CM
Montées sur roulements à billes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	LARGEUR DE COUPE	MOTEUR	CAPACITÉ DU BAC	EQUIPEMENT
SW8210BAE4	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 litres	
SW8210BAE4HD	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 litres	Pare-chocs avant
SW8210BHAE4HD	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 litres	Pare-chocs avant + transmissin hydrostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT



	SÉRIE SWE4					SÉRIE SWE5		SÉRIE SW8		
	SWE4181B3	SWE4180C4	SWE4200B4	SWE4200CR4	SWE4200CIS4	SWE5190VS4	SWE5210VS4	SW8210BAE4	SW8210BAE4HD	SW8210BHAE4HD
Surface de travail, m²	1 200	1 200	1 600	1 600	1 600	1 500	2 000	2 500	2 500	2 500
MOTEUR										
Marque	ISEKI PRO	BRIGGS & STRATTON	AL-KO	HONDA	HONDA	HONDA				
Type	145QSS	Série 675 EXI	Série 650 EXI	Série 675 EXI	Série 675 iS	Série 675 EXI	PRO170QSS	GXV160UH2 OHV	GXV160UH2 OHV	GXV160UH2 OHV
Cylindrée, cm ³	140	163	163	163	163	163	190	163	163	163
Puissance, kW @ tr/min	2,2 @ 2900	2,6 @ 2800	2,4 @ 2800	2,6 @ 2800	2,6 @ 2800	2,6 @ 2800	3,1 @ 2800	3,2 @ 3600	3,2 @ 3600	3,2 @ 3600
Démarrage	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Electrique	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
TRANSMISSION										
Autopropulsion	Oui	Oui, vitesse variable	Oui	Oui, vitesse variable	Oui, vitesse variable	Oui, vitesse variable	Oui, vitesse variable	Oui	Oui	Hydrostatique
Nombre de vitesses	1 vitesse	infini	1 vitesse	infini	infini	infini	infini	2	2	Infini
Vitesse, km/h	3,5	2,5 à 4,5	3,5	2,5 à 4,5	2,5 à 4,5	2,5 à 4,5	2,5 à 4,5	2,9 et 4,3	3,6 et 5	0 à 6,1
Transmission moteur/boîte	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Cardan	Cardan	Cardan
COUPE										
Largeur de coupe, cm	46	46	51	51	51	48	52	53	53	53
Mulching	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Option	Option	Option
Matière du carter	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Système de coupe	3 en 1	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)	4 en 1 (ramassage, mulching, éjection arrière et latérale)	Ramassage, Option mulching et éjection latérale	Ramassage, Option mulching et éjection latérale	Ramassage, Option mulching et éjection latérale				
Réglage de la hauteur de coupe	7 positions, centralisé	6 positions, centralisé	6 positions, centralisé	7 positions par essieu	7 positions par essieu	7 positions par essieu				
Hauteur de coupe, mm	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 85	30 - 85	15 - 77	22 - 82	22 - 82
BAC										
Capacité du bac, litres	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75
Type de bac	Mixte	Mixte	Mixte	Mixte	Mixte	Mixte	Mixte	Souple	Souple	Souple
Défecteur d'éjection	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Arrière	Arrière	Arrière
ROUES										
Diamètre AV, cm	20	20	20	20	20	20	20	20,3	24,4	24,4
Diamètre AR, cm	28	28	28	28	28	28	28	20,3	24,4	24,4
Roulements	À billes	À billes	À billes	À billes	À billes					
GUIDON										
Réglable	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non
Renforts	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Cockpit	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
DIVERS										
Poids, kg	36	38	37	40	41	48	56	56	62	68

LES TONDEUSES AUTOPORTÉES ISEKI SÉRIE SXE ÉJECTION ARRIÈRE

LA SÉRIE SXE EST COMPOSÉE
DE 4 MODÈLES AVEC UNE LARGEUR
DE COUPE ALLANT
DE 95 À 125 CM.



D'une fabrication de grande qualité, cette gamme d'autoportées éjection arrière développée par ISEKI France satisfera les utilisateurs les plus exigeants.

Ainsi, vous aurez le choix entre motorisation monocylindre ou

bicylindre de marque Briggs & Stratton, de largeurs de coupe allant de 95 cm à 125 cm et d'équipements variés tels que

bennage électrique, attache-remorque, compteur horaire, jauge à carburant, etc... (selon modèle).

UNE TRANSMISSION HYDROSTATIQUE ÉQUIPE CES 4 MODÈLES D'AUTOPORTÉES POUR UN CONFORT ET UNE UTILISATION OPTIMUM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	LARGEUR DE COUPE	MOTEUR	CYLINDRÉE	TRANSMISSION	CAPACITÉ DU BAC
SXE213H95	95 cm	B&S Série 3130	1 cylindre	Hydrostatique	310 litres
SXE218HE105-SD	105 cm	B&S Série 4175	1 cylindre	Hydrostatique	310 litres
SXE222H105-SD	105 cm	B&S Série 7220 Intek	2 cylindres	Hydrostatique	310 litres
SXE224H125-SD	125 cm	B&S Série 8240 V-Twin	2 cylindres	Hydrostatique	310 litres



POINTS FORTS

OBTURATEUR MULCHING ET ATTACHE-REMORQUE DE SÉRIE (selon modèle).

RÉGULATEUR DE VITESSE (selon modèle).

DIRECTION SOUPLE ET ROBUSTE
Système d'une très grande souplesse.



BENNAGE ÉLECTRIQUE (selon modèle)



TABLEAU DE BORD COMPLET (selon modèle)

LES TONDEUSES AUTOPORTÉES ISEKI SÉRIE SLE ÉJECTION LATÉRALE

LA SÉRIE SLE : 2 MODÈLES
COMPOSENT LA GAMME.



Issues de la même fabrication que la gamme SXE, les autoportées éjection latérale SLE118H110 et SLE122H110 reprennent la même plateforme et tous ses avantages. Et ce, afin de donner aux utilisateurs d'une autoportée ISEKI ce qu'ils sont en droit d'attendre de notre savoir-faire.

2 MOTEURS ÉQUIPENT LA GAMME : UN MOTEUR MONOCYLINDRE DE 500 CM³, ET UN MOTEUR BICYLINDRE DE 702 CM³

Ces machines sont en outre équipées soit d'un moteur monocylindre de 500 cm³, soit d'un moteur bicylindre de 702 cm³, tous les 2 alliés à un plateau de coupe d'une largeur

de 110 cm permettant d'avoir un résultat de tonte optimal, le tout, dans un confort inégalable. Sans oublier l'attache-remorque de série pour davantage de polyvalence.



ESSIEU AVANT



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ assisté par ressort

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	LARGEUR DE COUPE	MOTEUR	TRANSMISSION
SLE118H110	110 cm	B&S Série 4175	Hydrostatique
SLE122H110	110 cm	AL-KO Pro 700 V2	Hydrostatique

POINTS FORTS

PLATEAU DE COUPE DE 110 CM DE LARGE

MOTEUR MONOCYLINDRE OU BICYLINDRE

OBTURATEUR MULCHING DE SÉRIE
Installé sur le plateau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TONDEUSES AUTOPORTÉES

SÉRIE SXE

SXE213H95



SXE218HE105-SD



SXE222HE105-SD



SXE224HE125-SD



MOTEUR				
Type	BRIGGS & STRATTON Série 3130	BRIGGS & STRATTON Série 4175	BRIGGS & STRATTON Série 7220 Intek	BRIGGS & STRATTON Série 8240 V-Twin
Injection	Carburateur	Carburateur	Carburateurs	Carburateurs
Cylindrée	344 cm ³ / 1 cylindre	500 cm ³ / 1 cylindre	656 cm ³ / 2 cylindres	724 cm ³ / 2 cylindres
Refroidissement	Par air	Par air	Par air	Par air
Graissage	Par barbotage	Par pompe à huile	Par pompe à huile	Par pompe à huile
Démarrage	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Capacité réservoir	8	8	8	8
CHÂSSIS				
Direction	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Rayon de braquage mini	60	60	60	60
Essieu avant	Acier	Acier	Fonte	Fonte
TRANSMISSION				
Roues motrices	2	2	2	2
Type boîte de vitesses	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Nombre de vitesses	Infini	Infini	Infini	Infini
Type commande	2 pédales	2 pédales	2 pédales	2 pédales
Vitesse AV / AR	0 à 9 / 0 à 4 km/h	0 à 9 / 0 à 4 km/h	0 à 9 / 0 à 4 km/h	0 à 9 / 0 à 4 km/h
Blocage de différentiel	Non	Non	Non	Non
Transmission moteur / boîte	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie
Transmission moteur / lame	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie
Embrayage lame	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique
Frein de lame	Oui	Oui	Oui	Oui
ÉQUIPEMENT				
Alarme remplissage bac	Oui	Oui	Oui	Oui
Compteur horaire	Non	Oui	Oui	Oui
Jauge carburant	Non	Oui	Oui	Oui
Siège réglable	Oui	Oui	Oui	Oui
Tableau de bord	Non	Non	Non	Non
Défecteur	Oui (en option)	Oui (en option)	Oui (en option)	Oui (en option)
Éclairage routier	Non	Non	Non	Non
Contrepoids	Non	Non	Non	Non
COUPE				
Matériau carter	Acier	Acier	Acier	Acier
Éjection / ramassage AR	Ejection arrière	Ejection arrière	Ejection arrière	Ejection arrière
Mulching	Obturbateur mulching	Obturbateur mulching	Obturbateur mulching	Obturbateur mulching
Largeur de coupe	95 cm	105 cm	105 cm	125 cm
Nombre de lames	2	2	2	2
Relevage de la coupe	Manuel centralisé	Manuel centralisé	Manuel centralisé	Manuel centralisé
Hauteur de coupe	30 à 90 mm	30 à 90 mm	30 à 90 mm	30 à 90 mm
Nombre de positions	7	7	7	7
RAMASSAGE				
Capacité du bac	310 litres	310 litres	310 litres	310 litres
Vidange du bac	Manuel (électrique en option)	Electrique et manuel	Electrique et manuel	Electrique et manuel
Démontage rapide du bac	Oui	Oui	Oui	Oui
DIVERS				
Dim. L x l x h avec bac	2,51 x 1 x 1,2 m	2,51 x 1,10 x 1,2 m	2,51 x 1,10 x 1,2 m	2,51 x 1,30 x 1,2 m
Pneus avant / arrière	15 x 6 / 20 x 10	16 x 6,5 / 20 x 10	16 x 6,5 / 23 x 10,5	16 x 6,5 / 23 x 10,5
Poids sans bac ni plateau	-	-	-	-
Poids avec bac au sol + plateau	230 kg	238 kg	288 kg	357 kg

SÉRIE SLE

SLE118H110



SLE122H110



B & S Série 4175	AL-KO Pro 700 V-Twin
Carburateur	Carburateurs
500 cm ³ / 1 cylindre	700 cm ³ / 2 cylindres
Par air	Par air
Par pompe à huile	Par pompe à huile
Electrique	Electrique
8	8
MÉCANISME	
Mécanique	Mécanique
60	60 cm
Acier	Acier
TRANSMISSION	
2	2
Hydrostatique	Hydrostatique
Infini	Infini
2 pédales	2 pédales
0 à 9 / 0 à 4 km/h	0 à 9 / 0 à 4 km/h
Non	Non
Courroie	Courroie
Courroie	Courroie
Electromagnétique	Electromagnétique
Oui	Oui
ÉQUIPEMENT	
-	-
Non	Non
Non	Non
Oui	Oui
Non	Non
COUPE	
Acier	Acier
Ejection latérale	Ejection latérale
Obturbateur mulching	Obturbateur mulching
110 cm	110 cm
2	2
Manuel centralisé	Manuel centralisé
30 à 90 mm	30 à 90 mm
7	7
RAMASSAGE	
-	-
-	-
-	-
DIVERS	
1,95 x 1,35 x 1,2 m	1,95 x 1,35 x 1,2 m
15 x 6 / 20 x 10	15 x 6 / 20 x 10
216 kg (avec plateau)	236 kg (avec plateau)
-	-

*Mesures prises avec bac bannage en hauteur et plateau 1,37 m





ISEKI France S.A.S. - ZAC des Ribes
27, avenue des frères Montgolfier - CS 20024
63178 Aubière Cedex
Tél. 04 73 91 93 51
E-mail : info@iseki.fr - www.iseki.fr

