


## Nettoyage occasionnel ou intensif

ISEKI France propose une large gamme composée de :

- 6 modèles électriques eau froide monophasés (KPW360, KPW480S, KPW510, KPW600, KPW600ST et KPW660PRO)
- 1 modèle électrique eau froide triphasé (KPW780PRO)
- 2 modèles électriques eau chaude monophasé ou triphasé (KPW600HW et KPW901HW)
- 3 modèles thermiques eau froide (KPW780TGP, KPW780TGX et KPW960TGX),
- 1 modèle adaptable sur prise de force (KPW1800PTO)

Allant du modèle grand public permettant le nettoyage d'une voiture ou d'une terrasse jusqu'au modèle professionnel et très haut de gamme sur prise de force, vous nettoierez tout type de support sans effort.



### Multifonctions

Nombreux accessoires d'origine ou en option (lances, rotabuses, enrouleurs...)



### Pratique et maniable

Simple à utiliser, les nettoyeurs ISEKI sont très faciles à transporter et à ranger

## Modèles électriques

Toute la gamme des KPW témoigne de la qualité ISEKI : pistons céramique, culasse en laiton, pistolet avec raccord tournant, flexible armé...

ISEKI France propose une gamme complète de modèles électriques :

- 6 modèles eau froide monophasés (KPW360, KPW480S, KPW510, KPW600, KPW600ST et KPW660PRO)
- 1 modèle eau froide triphasé (KPW780PRO)
- 2 modèles eau chaude monophasé ou triphasé (KPW600HW et KPW901HW)
- 1 modèle adaptable sur prise de force (KPW1800PTO)

Vous trouverez donc forcément le modèle qui répond à vos besoins.

Modèle	Puissance absorbée / alimentation	Type	Débit maximum
KPW360	1,7 kW / 230 V	Eau froide monophasé	360 litres/h
KPW480S	2,3 kW / 230 V	Eau froide monophasé	480 litres/h
KPW510	2,4 kW / 230 V	Eau froide monophasé	510 litres/h
KPW600	2,9 kW / 230 V	Eau froide monophasé	600 litres/h
KPW600ST	2,9 kW / 230 V	Eau froide monophasé	600 litres/h
KPW660PRO	3,3 kW / 230 V	Eau froide monophasé	660 litres/h
KPW780PRO	5,0 kW / 400 V	Eau froide triphasé	780 litres/h
KPW600HW	2,7 kW / 230 V	Eau chaude monophasé	600 litres/h
KPW901HW	7 kW / 400 V	Eau chaude triphasé	900 litres/h
KPW1800PTO	9,1 kW	Adaptable sur prise de force	1800 litres/h

Caractéristiques détaillées p.172



### FACILITÉ D'UTILISATION

(Structure verticale pour un maximum d'ergonomie, et de facilité de déplacement au travail (modèles KPW360, KPW480S, KPW510 et KPW600))



### MODÈLE À SUPPORT MURAL

Équipé d'un châssis tubulaire en acier pour la fixation au mur (modèle KPW600ST)

DÉBIT MAXI DE  
360 À 1800 LITRES/H



(KPW600)

**GRANDES ROUES**  
Facilité de transport



**MISE EN MARCHÉ  
FACILE**  
1 bouton marche/arrêt



**ENROULEUR**



**COMPARTIMENT DE  
RANGEMENT DES  
ACCESSOIRES**

## Modèles thermiques

Les modèles thermiques sont conçus pour une utilisation intense, avec une fiabilité et une robustesse hors normes.

ISEKI France propose 3 modèles eau froide qui sauront répondre à toutes vos exigences.

Modèle	Puissance absorbée / alimentation	Type	Débit maximum
KPW780TGP	3,6 kW / Essence (moteur HONDA GP160)	Eau froide	780 litres/h
KPW780TGX	4,3 kW / Essence (moteur HONDA GX200)	Eau froide	780 litres/h
KPW960TGX	8,7 kW / Essence (moteur HONDA GX390)	Eau froide	960 litres/h

Caractéristiques détaillées p.173



### MOTEURS HONDA

Avec pompe auto-amorçante et vannes (VST-BYPASS) de protection



### POMPE TRIPLEX

Pistons céramique, culasse en laiton

DÉBIT MAXI DE  
780 À 960 LITRES/H



CAPOT DE PROTECTION  
DE LA POMPE



(KPW780TGX)

**4 ROUES**

2 roues gonflables  
et 2 roues jockey

**CHÂSSIS TUBULAIRE**

En acier

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NETTOYEURS HAUTE PRESSION



## NETTOYEURS HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUES

KPW360



KPW480S



KPW510



KPW600



KPW600ST



KPW660PRO



Type	Eau froide	Eau froide	Eau froide	Eau froide	Eau froide	Eau froide
Moteur	-	-	-	-	-	-
Pression maxi	130 bars	150 bars	150 bars	160 bars	160 bars	160 bars
Débit maxi	360 litres/h	480 litres/h	510 litres/h	600 litres/h	600 litres/h	660 litres/h
Alimentation	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Vitesse moteur	2 800 tr/min	2 800 tr/min	2 800 tr/min	2 800 tr/min	2 800 tr/min	1 400 tr/min
Puissance absorbée	1,7 kW	2,3 kW	2,4 kW	2,9 kW	2,9 kW	3,3 kW
Flexible armé	8 m	8 m	10 m	12 m	20 m	15 m
Lance	Rotabuse	Rotabuse	Rotabuse	Rotabuse	Rotabuse	Rotabuse
Pompe	Axiale	Axiale	Axiale	Axiale	Axiale	Axiale
Pistons	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique
Culasse	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton
Dimensions L x l x h (cm)	31 x 30 x 82	31 x 30 x 82	40 x 41 x 91	40 x 41 x 91	50 x 26 x 60	54 x 44 x 99
Poids	13 kg	13 kg	22 kg	25 kg	23 kg	50 kg
Accessoires livrés d'origine	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pistolet raccord tournant,</li> <li>- Lance rotabuse,</li> <li>- Enrouleur,</li> <li>- Flexible armé 8 m,</li> <li>- Brosse manuelle,</li> <li>- Canon à mousse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pistolet raccord tournant,</li> <li>- Lance rotabuse,</li> <li>- Enrouleur</li> <li>- Flexible armé 8 m,</li> <li>- Brosse manuelle,</li> <li>- Canon à mousse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flexible armé 8 m</li> <li>- Pistolet raccord tournant,</li> <li>- Lance réglable,</li> <li>- Lance rotative,</li> <li>- Brosse manuelle,</li> <li>- Réservoir détergent 1L.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pistolet raccord tournant</li> <li>- Lance rotabuse</li> <li>- Enrouleur</li> <li>- Flexible armé 12 m</li> <li>- Brosse manuelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pistolet raccord tournant -Lance rotabuse</li> <li>- Enrouleur</li> <li>- Flexible armé 20 m</li> <li>- Brosse rotative</li> <li>- Canon à mousse</li> <li>- Kit roues</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flexible armé 15 m</li> <li>- Pistolet raccord tournant,</li> <li>- Lance réglable,</li> <li>- Lance rotative,</li> <li>- Enrouleur flexible,</li> <li>- Réservoir détergent 3,5L.</li> </ul>

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NETTOYEURS HAUTE PRESSION



## NETTOYEURS HAUTE PRESSION THERMIQUES

KPW780PRO



KPW1800  
PTO



KPW600HW



KPW901HW



KPW780TGP



KPW780TGX



KPW960TGX



Eau froide	Eau froide	Eau chaude	Eau chaude	Eau froide	Eau froide	Eau froide
-	-	-	-	Honda GP160	Honda GX200	Honda GX390
190 bars	170 bars	135 bars	200 bars	150 bars	180 bars	250 bars
780 litres/h	1 800 litres/h	600 litres/h	900 litres/h	780 L/H	780 L/H	960 L/H
400 V	-	230 V	400 V	Essence	Essence	Essence
1 400 tr/min	-	2 800 tr/min	1 400 tr/min	3400 tr/min	3400 tr/min	3400 tr/min
5 kW	9,1 kW	2,7 kW	7 kW	3,6KW	4,3KW	8,7 KW
15 m	10 m	10 m	10 m	10m	10m	15m
Rotabuse	700 mm	700 mm	700 mm	Rotabuse	Rotabuse	Rotabuse
Axiale	-	Axiale	-			
Céramique	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique
Laiton	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton
54 x 44 x 99	57 x 82 x 70	89 x 50 x 82	95 x 62 x 85	67 x 55 x 89	84 x 62 x 90	71 x 62 x 116
50 kg	-	85 kg	125 kg	30 kg	42 kg	82 kg
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flexible armé 15 m</li> <li>- Pistolet raccord tournant,</li> <li>- Lance réglable,</li> <li>- Lance rotative,</li> <li>- Enrouleur flexible,</li> <li>- Réservoir détergent 3,5L.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pistolet raccord tournant</li> <li>- Lance double</li> <li>- Flexible armé 10 m</li> <li>- Filtre et châssis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pistolet raccord tournant</li> <li>- Flexible armé 10 m</li> <li>- Enrouleur</li> <li>- Lance</li> <li>- Réservoir à détergent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pistolet raccord tournant</li> <li>- Lance</li> <li>- Flexible armé 10 m</li> <li>- Réservoir à détergent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flexible armé 10 m</li> <li>- Pistolet raccord tournant,</li> <li>- Lance réglable,</li> <li>- Lance rotative,</li> <li>- 2 roues gonflables et 2 roues jockey avec frein.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flexible armé 15 m</li> <li>- Pistolet raccord tournant,</li> <li>- Lance réglable,</li> <li>- Lance rotative,</li> <li>- Enrouleur flexible,</li> <li>- 2 roues gonflables et 2 roues jockey avec frein.</li> </ul>	