

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TRACTEURS ISEKI

SÉRIE TXG

TXG237F3GVRE



Moteur	
Type	E3112-B59 Diesel, 3 cylindres
Injection	Indirecte soupape en tête
Cylindrée	1123 cm ³
Puissance nette (ECE-R120)	16,8 kW
Couple moteur	63 Nm à 2000 tr/min
Refroidissement	Liquide circulation forcée
Capacité réservoir	25 litres
Châssis	
Direction	Assistée
Rayon de braquage mini	2,2 m
Essieu avant	Fonte, sur pivot
Essieu arrière	Fonte, fixe
Transmission	
Roues motrices	4
Embrayage principal	-
Type boîte de vitesses	Hydrostatique
Gammes - nombre de vitesses	2 - Infini
Inverseur de marche	Pédale Hydro
Type commande	2 pédales
Régulateur de vitesses	Non
Vitesse AV agraire	14,2 km/h
Vitesse AV gazon	13,9 km/h
Blocage de différentiel	Oui
PDF arrière	
Engagement	Mécanique - Indépendant
Embrayage	Multidisques immergés
Commande embrayage PDF	Hydraulique
Dimensions	35 mm - 6 cannelures
Vitesses	540 tr/min
Frein PDF	Oui
PDF ventrale	
De série	Oui
Commande embrayage PDF	Levier
Dimensions	25,4 mm - 15 cannelures
Vitesse	2000 tr/min
Frein	Oui
Hydraulique	
Relevage AR	Catégorie 1
Nombre de pompes	2
Débit de pompe principale maxi	23,1 l/min
Débit de pompe direction maxi	7,5 l/min
Capacité de relevage	540 kg
Contrôle position - effort	Oui - non
Équipement	
Distributeur auxiliaire	2 DE
Compteur horaire	Oui digital
Jauge carburant	Oui
Siège réglable confort	Oui + confort
Attache remorque	AV et AR
Éclairage routier CE	Oui
Batterie	12 V, 40 Ah
Support de contrepoids	Oui
Sécurité	
Démarrage (frein ou embrayage), pt neutre	Oui
PDF	Oui
Divers	
L x l min-max x h (RA)	258 x 118 x 231 cm
L x l min-max x h (RG)	258 x 119 x 230 cm
Empattement	145 cm
POM	935 kg
PTAC	1550 kg
PTRA	3550 kg
Garde au sol (RG/RA)	
Poids remorquable maxi RNF*	1500 kg
Poids remorquable maxi RFD*	-
Poids remorquable maxi RFI*	2000 kg
Pneumatiques	
Agraires AV / Agraires AR	18x8.50-8 / 26x12.00-12
Gazon AV / Gazon AR	18x8.50-8 / 26x12.00-12
Industriels AV / Industriels AR	-
Agraires larges AV / AR	