



# TONDEUSES AUTOPORTÉES

**solo**  
by AL-KO

## solo by AL-KO, Des tondeuses autoportées à couper le souffle

Les tondeuses autoportées solo by AL-KO transforment un appareil de jardinage fonctionnel en un plaisir de conduite exceptionnel. Vous sentez le confort dès que vous vous asseyez au volant, vous pouvez vous fier à leur sécurité dès que vous mettez le contact et vous ressentez un réel plaisir lorsque vous tondez votre pelouse. Avec, sous le capot, des moteurs 4 temps éprouvés associés à des largeurs de coupe jusqu'à 125 centimètres, vous trouverez l'outil répondant à chaque demande et chaque application.



### **Transmission hydrostatique**

Hautes performances  
Commandes au pied très souples



### **Large canal d'éjection**

Permettant un ramassage optimum



**Montage des paliers de lame  
sur roulement à billes haut de  
gamme**

# SOLO AUTOPORTÉES ÉJECTION ARRIÈRE

## Gamme Comfort

Pour cette nouvelle saison, la marque solo by AL-KO élargit sa gamme d'autoportées ramassage en créant la Gamme Comfort. Cette gamme reprend tous les essentiels de la gamme Premium reconnue pour ses nombreuses qualités et les rend accessibles au plus grand nombre.

Vous aurez ainsi le choix entre un moteur monocylindre ou bicylindre et des largeurs de coupe de 93 cm et 103 cm.

 FABRIQUÉES EN AUTRICHE

| MODÈLE        | Largeur de coupe | Moteur                | Transmission  | Capacité du bac |
|---------------|------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| T15-93-7HD-A  | 93 cm            | AL-KO Pro 450         | Hydrostatique | 220 litres      |
| T16-103-7HDV2 | 103 cm           | B&S série 7160 V-Twin | Hydrostatique | 300 litres      |

Caractéristiques détaillées p.76



**solo**  
by AL-KO

### VIDANGE DU BAC MANUELLE

### ROUES ARRIÈRE GRAND DIAMÈTRE

Bonne motricité et faible pression au sol limitant le tassement



### DIRECTION ROBUSTE ET SOUPLE

Système d'une très grande souplesse

# SOLO AUTOPORTÉES ÉJECTION ARRIÈRE

**BAC DE RAMASSAGE  
220 OU 300 LITRES**  
(selon modèle)

**VISIBILITÉ PARFAITE**  
Plate-forme dégagée  
et centre de gravité très  
bas pour une motricité  
optimum

**VOLANT  
ERGONOMIQUE**



(T15-93-7HD-A)



**EMBRAYAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE  
ET PLATEAU À 2 LAMES**  
Pour toutes les largeurs de coupe

**TRANSMISSION  
HYDROSTATIQUE**  
Commande au pied  
très souple et bonne  
ergonomie

**CHÂSSIS  
EXTRÊMEMENT  
RIGIDE**

# SOLO AUTOPORTÉES ÉJECTION ARRIÈRE

## Gamme Premium

Grâce à des moteurs allant de 452 cm<sup>3</sup> à 724 cm<sup>3</sup> et des largeurs de coupe allant de 105 cm à 125 cm, ceci allié au bac de ramassage de 310 litres, vous trouverez à coup sûr la tondeuse autoportée solo by AL-KO répondant à vos besoins. Vous pourrez en plus bénéficier d'un obturateur mulching de série, d'un essieu avant en fonte, d'un régulateur de vitesses ou encore d'un tableau de bord électronique en fonction du modèle que vous aurez choisi.

 FABRIQUÉES EN AUTRICHE

| MODÈLE        | Largeur de coupe | Moteur                      | Transmission  | Capacité du bac |
|---------------|------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| T15-105-6HD-A | 105 cm           | AL-KO Pro 450               | Hydrostatique | 310 litres      |
| T16-105-6HDV2 | 105 cm           | B&S série Intek 7160 V-TWIN | Hydrostatique | 310 litres      |
| T20-105-6HDV2 | 105 cm           | B&S série Intek 7200 V-TWIN | Hydrostatique | 310 litres      |
| T23-125-6HDV2 | 125 cm           | B&S série Intek 8240 V-TWIN | Hydrostatique | 310 litres      |

Caractéristiques détaillées p.77



**solo**  
by AL-KO

**VIDANGE DU BAC  
MANUELLE OU  
ÉLECTRIQUE**  
(en option)

**ROUES ARRIÈRE  
GRAND DIAMÈTRE**  
Bonne motricité et faible  
pression au sol limitant le  
tassement



**DIRECTION ROBUSTE  
ET SOUPLE**  
Système d'une très  
grande souplesse

# SOLO AUTOPORTÉES ÉJECTION ARRIÈRE

## SIÈGE GRAND CONFORT

## VISIBILITÉ PARFAITE

Plate-forme dégagée  
et centre de gravité  
très bas pour une  
motricité optimum

## TABLEAU DE BORD COMPLET

(selon modèles)  
Volant ergonomique  
et plancher dégagé



(T23-125-6HDV2)



## EMBAYAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE ET PLATEAU À 2 LAMES

Pour toutes les largeurs de coupe

## TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Commande au pied  
très souple et bonne  
ergonomie

## CHÂSSIS EXTRÊMEMENT RIGIDE

# SOLO AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE

## Le plaisir de la tonte

Avec sa puissance de 13kW sous le capot (moteur AL-KO Pro bicylindre), une largeur de coupe de 110 cm, une transmission hydrostatique à pédale, ainsi qu'une ergonomie et des fonctions sophistiquées, ce tracteur tondeuse à éjection latérale est le partenaire idéal. L'obturateur mulching installé sur le plateau de coupe permet la transformation rapide et sans outil pour l'utilisation de la fonction mulching.

 FABRIQUÉE EN AUTRICHE

| MODÈLE          | Largeur de coupe | Moteur           | Transmission  |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| T 22-111-7HDS-A | 110 cm           | AL-KO Pro 700 V2 | Hydrostatique |

Caractéristiques détaillées p.77



**solo**  
by **AL-KO**

**PUISSANT MOTEUR  
BICYLINDRE**

**PASSAGE  
À LA FONCTION  
MULCHING SANS OUTIL**  
Et obturateur mulching  
installé sur le plateau  
de coupe

**ROUES ARRIÈRE  
GRAND DIAMÈTRE**  
Bonne motricité et faible  
pression au sol limitant  
le tassement



**DISPOSITIF D'ATTELAGE  
DE REMORQUE  
EN OPTION**

# SOLO AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE

**SIÈGE GRAND  
CONFORT RÉGLABLE**

**VISIBILITÉ PARFAITE**

Plate-forme dégagée  
et centre de gravité très  
bas pour une motricité  
optimum

**PRISE EN MAIN  
AGRÉABLE DU VOLANT**



**LARGE OUVERTURE  
POUR UNE ÉJECTION  
OPTIMALE**

**TRANSMISSION  
HYDROSTATIQUE**

Commande au pied  
très souple et bonne  
ergonomie

**CHÂSSIS  
EXTRÊMEMENT  
RIGIDE**